

**KR-0408 REVESTEX RUGOSO -CCA- C****DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

Revestimiento pétreo rugoso a base de resinas estireno acrílicas, pigmentos, cargas y aditivos de primera calidad.

Para la decoración y protección de todo tipo de paredes en exterior.

ENVASE	TAMAÑO
Plástico	4 L
Plástico	12 L

**APLICACIÓN**

Aplicación a brocha rodillo o pistola directamente sobre todo tipo de pared. La superficie a pintar debe estar limpia sin polvo y sin pintura suelta. La dilución y limpieza se hará con agua.

**CONSERVACIÓN**

Mantener la pintura en su envase original bien cerrado y en lugares por encima de 0°C y por debajo de 50°C. No añadir agua directamente en el envase. Si es necesario mezclar con agua debe hacerse en otro recipiente, de no ser así con el tiempo se estropeará la pintura mezclada con el agua.

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

Viscosidad	489 (poises, brookfield, 20 rpm, sp6)
Peso específico	1,76 g/cc
Secado	De una a tres horas según el grosor aplicado
Blancura (Refl. ZRM 45/0°)	85.5
Cubrición (Relación de contraste)	100%

**PRECAUCIONES**

Mantener el producto fuera del alcance de los niños.

Evitar aplicar sobre soportes helados, muy húmedos o excesivamente calientes.

No aplicar si se prevé lluvia antes de 2 horas.

No aplicar a temperatura ambiente inferior a 5° C.

En caso de ingestión acudir inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase

Las indicaciones aquí contenidas corresponden a nuestro estado actual de conocimientos, pero no pueden ser tomadas como base de garantías ni objeto de responsabilidad. Debería comprobarse cualquier información aquí contenida antes de ser aplicada a cualquier caso particular.