

KR-0423 KRONO ELÁSTICO BLANCO



ENVASE	TAMAÑO
Plástico	14 L

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Revestimiento elástico liso, de acabado mate, fabricado a base de resinas acrílicas especiales con fotoreticulación que le confiere una extraordinaria elasticidad y flexibilidad a temperaturas muy bajas y por tanto un inmejorable efecto antifisuras.

PROPIEDADES

Proporciona una impermeabilización total en fachadas. Los pigmentos utilizados en su composición son igualmente sólidos a la luz y a la intemperie.

APLICACIÓN

Producto específico para la protección e impermeabilización de paredes, fachadas y otros paramentos de albañilería al exterior.

MODO DE EMPLEO

Para facilitar la buena adherencia del producto las superficies estarán limpias, secas, exentas de polvo, de eflorescencias y mohos. Para lograr una correcta impermeabilización aplicaremos una primera capa del producto diluido al 50% con agua o mediante la utilización de Barniz Anclaje diluido con agua en la proporción 1:5. Seguidamente se aplicaran las capas precisas de Revestimiento poco diluido, para obtener un rendimiento aproximado de 2 - m²/litro. Es recomendable no dejar transcurrir mucho tiempo entre mano y mano.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color:	Blanco
Aspecto:	Mate
Diluyente:	Agua
Densidad:	Entre 1,35 - 1,40 grs/cm ³ .
Viscosidad:	variable según colores.
Rendimiento:	8 - 10 m ² /L., según estado superficie.
Doblado a -5 °C:	No presenta grietas
Lavabilidad:	Excelente. Norma DIN 53778
Secado al tacto:	60 minutos aprox.
Repintado:	A partir de 2-4 horas aprox
Almacenaje:	Excelente. En envase original cerrado, a temperatura y humedad normal

No aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C La información contenida en este documento sirve de guía para el usuario pero no ofrece garantía. Para información relativa a la seguridad y medio ambiente consulten la Ficha de Datos de Seguridad.