

Superdecapante líquido, sin cloruro de metileno, de nueva generación, para pinturas, lasures y barnices. Forma residuos secos, producto sin aclarado. **Especialmente indicado para madera.**

I / Para qué aplicaciones?

DECAPANTE LIQUIDO está destinado al decapado de lasures, pinturas, barnices sobre, principalmente madera. Se puede aplicar sobre otros soportes como hormigón, hierro, piedra, pero es ideal para madera porque después del decapado se queda seca.

II / Ventajas del producto

- Sin aclarado.
- Residuos secos, especialmente indicado para madera.
- Eficaz y rápido.
- Las superficies decapadas pueden ser repintadas inmediatamente tras su uso.
- No ennegrece la madera.
- Pulverizable.
- Producto de nueva generación.

III / Características físico-químicas

- Producto a base de disolventes
- Gel incoloro ligeramente amarillento
- Densidad: 1.1 g / cm³ a 20 ° C
- PH: No aplicable
- No se congela

IV / Consejos prácticos de uso

1. Dilución: Listo al uso.
2. Materiales de aplicación: Pulverizador adaptado, rodillo o brocha de fibras naturales.
3. Modo de aplicación: Agitar bien antes de su uso, y después aplicar sobre el soporte a decapar. Una vez seco, cepillar la madera en sentido de la veta con un cepillo de fibras naturales. El soporte puede ser repintado inmediatamente después del decapado.
4. Tiempo de aplicación: Alrededor de 20 minutos, en función de las condiciones climáticas y el revestimiento.
5. Temperatura de aplicación: De 5º a 50ºC. Con temperaturas extremas su eficacia se reduce.
6. Rendimiento: De 150 a 300 g / m² según el revestimiento.

V / Precauciones de aplicación

1. Protección de soportes: No aplicar sobre el PVC, el caucho, baldosas plásticas, poliestireno.
2. Protección de personas: Evitar el contacto con los ojos y la piel. En caso de contacto, lavar inmediatamente las manos y los ojos con agua. No respirar los vapores. Llevar guantes.

VI / Limpieza de herramientas

La limpieza de las herramientas debe efectuarse con un paño inmediatamente después de su uso.

VII / Acondicionamiento, paletización, almacenaje

- En 5 L, cajas de 4 X 5L
- En 0,750ML cajas de 12 X 0,750 ML

Almacenar el producto protegido de la intemperie y de los rayos directos del sol.

Important : Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables.
SCALP E49a Création : Octobre1999/1178 Mise à jour : Mars 2009